



STALEN BRANDWERENDE LOOPDEUREN

Meer dan 120 minuten ■
brandwerend

Getest conform de ■
meest recente norm.

PRODUCTINFORMATIE

De stalen brandwerende loopdeuren van Bedrijfsdeurenfabriek.nl zijn voor vele toepassingen geschikt. Er kan dan gedacht worden aan rook-, brand- en inbraakwerende deuren. Geschikt voor binnen en binnen-buiten situaties. Alle stalen brandwerende loopdeuren worden speciaal op maat geproduceerd en als klant zit u dan ook niet vast aan een maatvoering. De brandwerende loopdeuren worden standaard uitgevoerd met een hoekkozijn en zowel deurblad als kozijn afgewerkt in RAL 7035.



Brandwerendheid

De stalen brandwerende loopdeuren zijn uit te voeren in verschillende brandwerendheidsklasse. Deze lopen van E-240 minuten naar EI2-120 min. en ook in EI1-90 min. en hiermee dus ook geschikt voor PGS15 ruimtes.

Inbraakwerendheid

De loopdeuren zijn uit te voeren in weerstandsklasse 2, 3 en 4 conform ENV 1627.

Opies

- Beslag in RVS of aluminium.
- Kunststof beslag in grijs of zwart.
- Dranger of draaideur automaat.
- Elektrische sluitplaat of slot.
- Paniekslot en paniekbar.
- Blokk kozijn of muuromvattend kozijn.
- Ventilatie rooster tot 60 minuten brandwerend.
- Beglazing tot 60 minuten brandwerend.
- Één of twee vleugels.
- RVS 3D schanieren.
- RVS schopplaat.
- 3-puntsluiting.
- Kabelovergang.
- Knopcilinder.
- Onderdorpel en lekdorpel.
- Deurstopper (vloer-of muurmontage).
- Mechanische onderdorpel.
- Speciale bekleding op het deurblad.

