



BEDRIJFSDEURENFABRIEK

BRANDWERENDE SCHUIFDEUREN

Meer dan 120 minuten ■
brandwerend

Getest volgens de ■
meest recente norm



PRODUCTINFORMATIE

Onze brandwerende schuifdeuren zijn samengesteld uit modules, welke vervaardigd zijn uit een frame van stalen kokers welke bekleed, afgewerkt en verlijmd zijn met brandwerende beplating.

De modules worden tijdens montage aan elkaar gekoppeld. Ter plaatse van de aansluitingen van de modules worden brandwerende stroken aangebracht die bij verhitting opschuimen. Het deurblad wordt aan twee zijden voorzien van een handgreep. Aan de boven- en zijaanluitingen zijn labyrinten aanwezig, gevuld met brandwerende stroken die bij verhitting opschuimen. Het geheel is afgehangen aan een horizontaal schuivend railsysteem. Standaard voorzien van snelheidsregelaar inclusief kleefmagneet en zelfsluitend middels een contra-gewicht.



Brandwerendheid

De brandwerende schuifdeuren zijn uit te voeren in verschillende brandwerendheidsklasse. Deze lopen van EW-180 minuten naar EI2-120 min. en ook in EI1-120 min. en hiermee ook geschikt voor PGS15 ruimtes.

Optioneel

- Stand allone functie met rookmeldcentrale en rookmelders.
- Loopdeur in de schuifdeur.
- Uitvoering in 2 vleugels.
- Uitvoering telescopisch.
- Elektrisch aangedreven.
- Beglazing in het deurblad.
- Uitvoerbaar in elke gewenste RAL kleur.
- Afschermkap boven de rails.
- Grendel of slot.



ALTIJD DICHT BIJ U