

SNELLOOPDEUR A 2020

Hoge opening- en sluitsnelheid ■

Uitvoering in RVS of/en ■
RAL kleur



PRODUCTINFORMATIE

Deze snelloopdeur is voorzien van een flexibele onderlijst voor frequent gebruikte buitenafsluitingen met verhoogde kans op aanrijden (bijv. heftruck). Door de flexibele onderlijst met anticrash is de deur beveiligd tegen aanrijdschade, wordt stagnatie in het productieproces voorkomen en behoren hoge reparatie kosten tot het verleden. Energiekosten worden vermindert, dankzij de standaard frequentiegestuurde aandrijving met een openings-snelheid tot 2m/sec. en een sluitsnelheid van 0,8 m/sec.

BESTURING:

Deze snelloopdeur is standaard voorzien van een frequentiegestuurde aandrijving, voor een snellere, bedrijfszekere en mooiere deurloop. De besturing zorgt voor een hogere openings- en sluitsnelheid tot 20 maal sneller dan conventionele industrie-deuren. Door de soft start en stop wordt de gehele deurconstructie ontlast en de totale levensduur van de snelloopdeur met een veelvoud verlengd.



Specificaties.

Maximale afmeting 5000 x 6000 mm (B x H).

Openingsnelheid 2 m/s*.

Sluitsnelheid 0,8 m/s*.

Kleuren van het deurblad, RAL 1018, 2004, 3002, 5010, 7038.

Besturing met digitale informatiedisplay.

Stuurkast afmeting 200 x 400 x 200 mm.

Kunststof behuizing, met op-stop-neer bediening.

230 V, 1-fase, 16 Ampère.

230 V, 1-fase, 16 Ampère traag op een aparte groep. Toevoerkabel 3x2,5 mm²

Optioneel

- Omkasting om de bovenrol en/of motor.
- Uitvoering is RVS en/of RAL kleur.
- Schuine omkasting.
- Trekschakelaar (uithouder staal of RVS).
- Drukknopschakelaar of paddestoelknop.

- Inductielus detector en inductielus.
- Radar of aanwezigheidsmelder.
- Handzender.
- Verkeerslichten, zwaailichten of knipperlichten.
- Stalen besturingskast.
- Besturing AS500
- Openingsnelheid 3 m/s*.
- Sluitsnelheid 0,8 m/s*.
- *Afhankelijk van de afmeting



ALTIJD DICHT BIJ U



SNELLOOPDEUR AS 915

Hoge opening- en sluitsnelheid ■

Uitvoering in RVS of/en RAL kleur ■

PRODUCTINFORMATIE

De oplossing voor frequent gebruikte binnenafsluitingen die na een eventuele aanrijding binnen enkele seconden weer operationeel is. Onze snelloopdeur die is voorzien van een flexibele onderlijst met anticrash. In de zijgeleidingen geïntegreerde veiligheidslijst (IP67) en frequentie gestuurde aandrijving.

Deze zorgt voor vermindering van operationele kosten door de hoge openingssnelheid en het eenvoudige herstel na een eventuele aanrijding. De aluminium windprofielen zorgen voor de benodigde stabiliteit van het deurblad en bieden de mogelijkheid om bij beschadiging van het deurblad snel en eenvoudig alleen het beschadigde deel te vervangen en niet het gehele deurblad.



Besturing.

Deze snelloopdeur is standaard voorzien van een frequentiegestuurde aandrijving, voor een snellere, bedrijfszekere en mooiere deurloop. De besturing zorgt voor een hogere openings- en sluitsnelheid tot 20 maal sneller dan conventionele industriedeur. Door de soft start en soft stop wordt de gehele deurconstructie ontlast en de totale levensduur van de snelloopdeur met een veelvoud verlengd.

Specificaties.

Maximale afmeting 5000 x 5000 mm (B x H).
Openingsnelheid 1,5 m/s*.

Sluitsnelheid 0,8 m/s*.

Kleuren van het deurblad, RAL 1018, 2004, 3002, 5010, 7038.

Besturing met digitale informatiedisplay.

Stuurkast afmeting 200 x 400 x 200 mm.

Kunststof behuizing, met op-stop-neer bediening.

230 V, 1-fase, 16 Ampère.

230 V, 1-fase, 16 Ampère traag op een aparte groep.

Toevoerkabel 3x2,5 mm².

*Afhankelijk van de afmeting.

Opties

- Omkasting om de bovenrol en/of motor.

- Uitvoering is RVS en/of RAL kleur.

- Schuine omkasting.

- Trekschakelaar (uithouder staal of RVS).

- Drukknopschakelaar of padderstoelknop.

- Inductielus detector en inductielus.

- Radar of aanwezigheidsmelder.

- Handzender.

- Verkeerslichten, zwaailichten of knipperlichten.

- Stalen besturingskast.



ALTIJD DICHT BIJ U

