



BEDRIJFSDEURENFABRIEK

LEVELLER SWINGLIP

Standaard in RAL 5010 ■
of RAL 7016

Anti slip uitvoering ■

Sturing met ■
Auto drukknop



PRODUCTINFORMATIE

De hydraulische laadbruggen APS (swinglip) van bedrijfsdeuren-fabriek.nl zijn in de logistiek een onmisbaar hulpmiddel voor snel laden en lossen. U overbruggt de opening tussen de vrachtwagen en het laadperron en compenseert daarbij eventuele hoogteverschillen. Het platform en de lipelementen zijn gemaakt van staal in antislip uitvoering en zijn geschikt voor elke laad-/lossituatie.



Standaard.

Swinglip (APS) is standaard uitgevoerd met een liplengte van 400 mm, afschuiving van 40 mm en een traanplaat 13 mm/15 mm, de plateau traanplaat is 6 mm/8 mm. Oppervlakte is standaard in RAL 5010 of RAL 7016. Er zijn meerdere mogelijkheden voor type inbouwframes.

De hydrauliekaggregaat is 0,75 kW, het plateau is voorzien van twee cilinders met noodstopventiel en de swinglip met één cilinder, de standaard sturing is zonder Auto drukknop.

Optioneel

- Swinglip Lengte swinglip: 500 mm (alleen LH ≥ 700).
- Afschuiving 100 mm.
- Swinglip met zijkanen 125 mm Klapsegmenten (alleen bij swinglip 400 mm).
- Swinglip met zijkanen 125 mm afgeschuind.
- Plateau Traanplaat 8 mm/10 mm.
- Oppervlakte Spuiten in diverse RAL-kleuren.

- Verzinkt.
- Hydrauliek Bio-olie
- Temperatuur van - 30°C tot + 60°C.
- Sturing met Auto drukknop).
- Combi kast met overheaddeur.
- Overig Tochtafdichting EPDM.
- Anti slip.
- Plateau isolatie ISO-Paneel 40 mm, 60 mm.



ALTIJD DICHT BIJ U